



**ПРАЙС-ЛИСТ камни стеновые бетонные с 01. 01. 2019 г.**

**ООО «Пятигорский производственный комбинат»**

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд, 16

[www.mupkb.ru](http://www.mupkb.ru); e-mail [mup-ppkb@mail.ru](mailto:mup-ppkb@mail.ru)

т/ф 8 (8793) 399-879, 399-829; 8(928) 653-37-97, 8(928) 252-10-02

**Цена указана без стоимости поддона 270 руб/шт**

	Описание	Цена с НДС	Характеристика
Наименование КСР-ПС-39-35 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Тяжёлый бетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М 35</u>	<i>Серый</i> 	<u>26</u>	<i>Количество в ряду: 15 шт. Количество в поддоне: 75 шт. Средний вес 1 шт. 22 кг. Средний вес 1 поддона: 1650 кг. Средняя плотность 1200 кг/м3</i>
Наименование КСР-ПС-39-50 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Тяжелый бетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М50</u>	<i>Серый</i> 	<u>29</u>	<i>Количество в ряду: 15шт Количество в поддоне: 75 шт Средний вес 1 шт. 22 кг Средний вес 1 поддона: 1650 кг. Средняя плотность 1200 кг/м3с 1</i>
Наименование КСР-ПС-39-75 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Тяжелый бетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М75</u>		<u>32</u>	<i>Количество в ряду: 15шт Количество в поддоне: 75 шт Средний вес 1 шт 22 кг Средний вес 1 поддона: 1650 кг. Средняя плотность 1200 кг/м3</i>
Наименование КСР-ПС-39-125 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Тяжёлый бетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М 125</u>	<i>Серый</i> 	<u>44</u>	<i>Количество в ряду: 15 шт. Количество в поддоне: 75 шт. Средний вес 1 шт. 22 кг. Средний вес 1 поддона: 1650 кг. Средняя плотность 1200 кг/м3</i>

<p>Наименование КСР-ПС-39-50 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Тяжёлый бетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М 50</u></p>	<p><i>Цветной</i></p> 	<p><u>50</u></p>	<p><i>Количество в ряду:15 шт. Количество в поддоне: 75 шт. Средний вес 1 шт. 22 кг. Средний вес 1поддона: 1650кг. Средняя плотность 1200 кг/м3</i></p>
<p>Наименование КСР-ПС-П-39-50 Камень стеновой перегородочный (пустотелый) Тяжёлый бетон 390*90*188 <u>Марка по прочности на сжатие М-50</u></p>	<p><i>Серый</i></p> 	<p><u>22</u></p>	<p><i>Количество в ряду:30 шт. Количество в поддоне: 150 шт. Средний вес 1 шт. 12кг. Средний вес 1поддона: 1800кг. Плотность 1200 кг/м³</i></p>
<p>Наименование КСР-ПС-П-39-50 Камень стеновой перегородочный (пустотелый) Тяжёлый бетон 390*90*188 <u>Марка по прочности на сжатие М-50</u></p>	<p><i>Цветной</i></p> 	<p><u>38</u></p>	<p><i>Количество в ряду:30 шт. Количество в поддоне: 150 шт. Средний вес 1 шт. 12 кг. Средний вес 1поддона: 1800кг. Плотность 1200 кг/м³</i></p>
<p>Наименование КСР-ПС-39-35 Камень стеновой рядовой (пустотелый) Керамзитобетон 390*190*188 мм <u>Марка по прочности на сжатие М 35</u></p>	<p><i>Серый</i></p> 	<p><u>47</u></p>	<p><i>Количество в ряду:15 шт. Количество в поддоне: 75 шт. Средний вес 1 шт. 19 кг. Средний вес 1поддона: 1425кг. Средняя плотность 1100 кг/м3</i></p>

Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-99 .

Марка по прочности 35,50,75,100,125,

Марка по морозостойкости F-25, F-35, F-50

**Предельные отклонения размеров и форм камней :**

- По длине, ширине + -3мм, высоте + -4мм

-Отбитые углы -2шт до 20мм

-Наибольший размер раковины не более 4мм

-Допускается разнотонность поверхности камней (в связи с естественными процессами-запыленность, высолы и др)

Изменения внешнего вида товара, связанного с естественными процессами, такими как

запыленность, образование высолов и др, не могут являться предметом претензий по качеству.